


LUMINARIA STIL LED ROUND 2-G Ø91CM 40W




*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

Información Técnica

Familia	Platino Linear
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-R0-0032
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	Universal D21CC80UNVPW-C
Hermeticidad Driver	Indoor
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277VAc
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	40W
Potencia Real	39.61W
Flujo Luminoso(Lm)	3104.8Lm
Eficacia lumínica	78Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	111°
Temperatura del Color	3000K - 4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Descolgar
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20%(V:0.8% I:7.9% @119.8VAc)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A


*Imagen de referencia

Dimensiones



Diámetro (D)	91.5cm	Carcasa o cuerpo
Alto (A)	6cm	Aluminio Extruido
Ancho (An)	5.3cm	Pintura Electrostática Epóxica
Peso Total (con driver + caja)	5.60Kg	Polycarbonato

Luminous Intensity Distribution Curve



*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.

V0624002-LPL/MSL-186